



► ОПИСАНИЕ

SK2VV000-9 – небольшой и простой в использовании регулятор вакуума с интегрированным манометром и двумя подсоединениями с наружной резьбой. Он был разработан для обеспечения точного управляемого уровня вакуума при изготовлении деликатных сэндвич конструкций с использованием сотового наполнителя. Регулятор откалиброван в двух единицах: внешняя шкала (чёрная) отображает показания в Бар, а внутренняя шкала (красная) – в PSI.

SK2VV000-9 также может использоваться для регулировки вакуума в процессах вакуумной инфузии, там, где слишком глубокий вакуум нежелателен для некоторых систем связующего, например, для полиэфирных смол.

Синий резиновый кожух защищает манометр от повреждений в композитном цехе. Регулятор имеет внешнюю резьбу ¼ дюйма NTP, который соответствует муфте быстрого разъёма SK2VV232-3.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Вид подсоединения:	1/4 дюйма NTP (или BSP)
Защита:	Резиновый кожух
Диапазон измерения:	-1 Бар до 0 Бар
Градуировка шкалы:	-0,02 Бар
Точность:	+/-1,6 %
Цифровые показатели шкалы:	-0,2 Бар



Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C в оригинальной упаковке.

► ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Подсоедините вакуумный шланг.
2. Ослабьте уплотняющее кольцо и установите желаемый вакуум, нажимая на кнопку.
3. Затяните уплотняющее кольцо при достижении необходимого вакуума.
4. Подключитесь к вакуумному мешку в противоположный по диагонали угол от измерительного прибора.