ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SK2PP220-2

Жертвенная ткань

► ОПИСАНИЕ

SK2PP220-2 - высококачественная поламидная жертвенная ткань среднего веса с красной маркировкой, заментной как до, так и после отвердения, снижаеющей риск „быть забытой“ на поверхности детали. Ткань может быть использована для процессов инфузии, автоклавного и ручного формования. Использование SK2PP220-2 уменьшает или полностью избавляет от необходимости шлифовки или абразивной очистки композитного ламината.

Эта жертвенная ткань может применяться с эпоксидными, винилэфирными и полиэфирными связующими в процессах при температуре до 232°C.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип волокна:	Нейлон (Полиамид)
Цвет:	Белый
Маркировочная нить:	Красная или зеленая
Прочность нитей основы:	380Н/см
Прочность нитей утка:	350Н/см
Вес:	95 г/м²
Реком. раб. темп.:	220°C
Мак. рабочая температура:	232°C
Тип плетения:	Тафта

► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина
130мкм	1500мм	100м

Срок годности: неограничен.
Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от -20°C до +30°C в оригинальной упаковке.

► ПРИМЕЧАНИЯ

По спецзаказу доступны другие длина и ширина рулона.
Ткань может поставляться шириной в диапазоне от 25мм до 3000мм.