

► **ОПИСАНИЕ**

Вакуумная ловушка SK3VAC-10L сконструирована для улавливания избытков связующего в процессе инфузии. Конструкция фитингов позволяет герметично разместить концы трубок внутри резервуара, вставив их в отверстия прижимного фитинга. Таким образом, в случае попадания связующего в ловушку, фитинг остаётся незагрязнённым смолой. По окончании процесса, при нажатии на фитинг, трубка вытягивается.

Каждый резервуар оснащён:

- Коллектором из оцинкованной углеродистой стали для улавливания связующего;
- Вакуумным манометром;
- Вентилем для мануального регулирования потока;
- Клапаном для регулирования вакуума;
- Соединение для трубки 12мм (другие размеры доступны по спец.заказу) для подключения источника вакуума к резервуару;
- Входные и выходные соединения для трубки внешним диаметром 12мм для подсоединения каналов связующего (другие размеры доступны по спец.заказу).



Ловушка с установленными фитингами

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Объём бака:	10 л
Внутренний диаметр бака:	25 см
Внешний диаметр бака:	26 см
Общая высота бака:	26 см
Тип материала бака:	Оцинкованная углеродистая сталь
Подсоединение трубки:	5 быстроразъёмных пневматических фитинга для трубки внеш. Ø12мм
Тип материала фитингов:	Медь
Подсоединение к источнику вакуума:	Быстроразъёмный фитинг для трубки внеш. Ø12мм

Вакуумная ловушка для связующего объёмом 10 л



В зависимости от комплектации продукт может слегка отличаться от фотографии.