

► **ОПИСАНИЕ**

SA-904-2 представляет собой полупостоянный герметизатор для оснастки. Раствор реактивной смолы, который при влажной сушке отверждается и образует структурированное силиконовое покрытие, гарантирующее прекрасную поверхность для улучшения свойств нанесённого разделительного состава



► **ПОДГОТОВКА ОСНАСТКИ**

Поверхности оснастки должны быть тщательно очищены от всех следов воска, разделительных составов, герметиков и полировальных составов.

► **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

1. Нанесите гладкий сплошной слой при помощи чистой, смоченной составом, но хорошо отжатой хлопчатобумажной салфетки. Наносите не более чем на несколько квадратных метров за один раз.
2. Когда раствор начнет испаряться по краю, протрите поверхность второй чистой сухой хлопчатобумажной салфеткой.
3. Повторяйте описанные выше процедуры до тех пор, пока не будет покрыта вся поверхность оснастки.
4. Нанесите 5 слоев с интервалом 15 минут между слоями.
5. Подождите 60 минут для полного отверждения. Теперь можно приступать к нанесению разделительного состава на оснастку.

► **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Срок годности: 24 месяца. После вскрытия использовать в течении 3 месяцев (при условии хранения контейнера в закрытом виде). Не переливать остатки разделителя обратно в контейнер. Хранить при температуре ниже 40°C. Держите контейнер закрытым для предотвращения загрязнения. При хранении при низких температурах перед использованием дать нагреться до комнатной температуры. Разделитель чувствителен к влаге. После каждого использования необходимо плотно закрывать контейнер с разделителем.