

### ► ОПИСАНИЕ

VC2PP200-3 – это полиэфирная жертвенная ткань, применяемая для создания складок, которая обладает повышенной прочностью. Продукт используется для придания текстурированной поверхности ламината. Поверхность жертвенной ткани позволяет проводить вторичные операции, такие как склеивание или покраска ламината. Использование VC2PP200-3 без покрытия уменьшает или полностью избавляет от необходимости шлифовки или абразивной обработки композитного ламината. Материал термообработан и стабилизирован с целью удаления всех возможных загрязнителей и снижения усадки.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

### ► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип волокна:	Полиэфир
Цвет:	Белый
Маркировочная нить:	Синяя, красная
Вес:	92г/м <sup>2</sup>
Рекомендуемая рабочая T:	190°C
Макс. рабочая T:	205°C
Тип плетения:	Тафта

### ► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина
140 мкм	1520 мм 1800 мм	100 м

Срок годности: неограничен.

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от -20°C до +30°C в оригинальной упаковке.

### ► ПРИМЕЧАНИЯ

По спецзаказу доступны другие длина и ширина рулона.