

► ОПИСАНИЕ

VC2PP232-3 - это высокопрочная полиамидная термообработанная жертвенная ткань, используемая для текстурирования поверхности композитного ламината. Чистая текстурированная поверхность после применения жертвенной ткани подходит для последующего склеивания или окраски. Жертвенная ткань VC2PP232-3 предназначена для облегчения или исключения пескоструйной или абразивной обработки поверхности композитной детали. Ткань изготавливается из полиамидного волокна высокой прочности.

Продукт используется при различных процессах изготовления деталей из полимерных композитных материалов.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

		Стандарт
Тип волокна:	Полиамид-66	
Цвет:	Белый	
Вес:	105 + 5%	GB/T4669-2008
Плотность:	(22×20) ± 5% нить/см	FZ/T 01093-2008
Макс. рабочая температура:	230°C	
Прочность на разрыв (Основа):	≥1600	ISO13934.1
Прочность на разрыв (Уток):	≥1500	ISO13934.1
Макс. рабочая температура*:	232°C	

► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина
130 - 200мкм	1520мм	100м

Срок годности: неограничен

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C в оригинальной упаковке.

► ПРИМЕЧАНИЕ

Другие значения ширины и размеры доступны по запросу.

* Максимальная рабочая температура определяется в реальных условиях Вашего производственного процесса.

Максимальная рабочая температура зависит от длительности цикла при максимальной температуре и специфики процесса, мы рекомендуем провести тест перед применением.