

► ОПИСАНИЕ

VC2ST260-1 - это многофункциональный, высокотемпературный герметизирующий жгут, легко удаляющийся с поверхности металлической или композитной оснастки благодаря своей формуле. Подходит для применения в печах и автоклавах. Для улучшения качества снятия жгута с оснастки рекомендуется охладить поверхность оснастки до комнатной температуры.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Синтетическая резина / бутилкаучук
Цвет: Чёрный
Макс. рабочая температура*: 260°C

► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина	Упаковка
3мм	20мм	15м	12 рулонов в ящике

Срок годности: 12 месяцев минимум при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C, хранить в горизонтальном положении в оригинальной упаковке.

► ПРИМЕЧАНИЕ

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и очищенными от разделительных составов и пыли. Жгут наклеивайте на поверхность, непосредственно сматывая с рулона, надавливая по всей длине для достижения оптимальной адгезии. Удалите защитную бумагу и наложите следующий жгут внахлест к предыдущему, надавив для оптимальной герметизации соединения.

* Максимальная рабочая температура зависит от длительности при максимальной температуре и специфики процесса, мы рекомендуем провести тест перед использованием.